

# KAMPAGNETILBUD

## KEN IQ3 med Aktiv Tørring

**KEN** HYGIENE SYSTEMS®

**iQ<sup>3</sup>**

IQ3 er den mindste maskine i IQ-serien og er en underbordsmodel, primært til tandklinikker.

Den har en brugervenlig betjening med integrerede knapper og OLED-skærm. Kammeret er udstyret med to fleksible udtrækshylder til indsatsbakker og tilbehør.

Høj kapacitet, fleksibilitet og korte cyklostider sikrer sikre og effektive processer med lavt forbrug af vand, el og kemi.

Normalpris: ~~106.250 kr.~~

**Kampagnepris: 78.625 kr.**

SPAR: 27.625 kr.

\* Alle priser er inkl. moms

- ✓ Dansk produceret
- ✓ Bruger mindre strøm
- ✓ Bruger mindre vand
- ✓ Markedets bedste aktive tørring
- ✓ Serviceret af egen dental forhandler
- ✓ Mulighed for "All inclusiv" leasing

\*Tilbuddet er gældende til d. 1. september 2026



# KEN IQ3

## Kompakt Design



### Miljømæssige Fordele

Lave energiomkostninger og reduceret kemiforbrug samt minimalt vandforbrug fra 9 liter pr. fase.



### Driftskapacitet

Stort vaskekammer med en effektiv volumen på 150 liter, der kan rumme op til 8 DIN-kurve, samt korte cyklostider, hvor hver cyklus gennemføres på kun 50 til 90 minutter.

Tilpas jeres arbejdsgange med vores udvalg af quick-start programmer, der er skræddersyet til jeres behov. Derudover er fjernadgang til service mulig, hvilket maksimerer opetiden.



### Forbedret Arbejdsmiljø

Ergonomisk arbejdsmiljø med manuel drop-down dør, lavt støjniveau (dB) og en "easy close"-funktion.

Glasfronten er slagfast og meget nem at rengøre.




### Sikkerhed


Overholder standarder som EN ISO 13485, EN 61010-2-040 samt EN ISO 15883-1-2-5-6.

### Fleksibilitet

Et bredt udvalg af hylder, moduler og andet udstyr er tilgængeligt for at imødekomme ethvert behov.



Fleksible øverste hylder til DIN-kurve og hule instrumenter.



Øverste hylder til rengøring af MIS-instrumenter og DIN-kurve.

### Tekniske Specifikationer

Dimensioner	H: 835 x B: 598 x D: 615 mm
Operationelle dimensioner, vaskekammer	H: 470 x B: 530 x D: 550 mm
Vægt ekskl. / inkl. emballage	90 / 100 kg.
Vandtilslutninger	Standard: 1 x 3/4" Valgfri: 2 x 3/4"
Koldt vand	200-800 kPa, ≥ 7,5 L/min, 5-30°C, 0-30° dH
Varmt vand	200-800 kPa, ≥ 7,5 L/min, 30-70°C, 0-3° dH
Demineraliseret/RO vand	200-800 kPa, ≥ 7,5 L/min, 5-70°C, 3-200 µS/cm
Strømforsyning	1x230-240V / 3x230-415V / AC + N + PE, 50/60 Hz 3-10 kW
Afløb	Ø32 mm, minimum flowkrav 16 L/min, maks. 99°C